

# Капра! Е-20

## ФАСАДНАЯ

- Для окраски фасадов зданий и сооружений, а также для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью
- Фасадная краска с высокой адгезией к основанию и укрывистостью
- Образованное покрытие устойчиво к воздействию неблагоприятных погодных условий
- Не препятствует естественному дыханию поверхности
- Можно использовать по минеральным поверхностям зданий и сооружений (кирпичной кладке, бетону, газобетону, штукатурке, шпатлевке, цементно-волокнистым плитам, гипсокартону и пр.), ДВП, ДСП, а также по поверхностям, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками
- Перед использованием краску тщательно перемешать
- Окрашиваемые поверхности очистить от пыли, грязи, жирных пятен
- Старые известковые покрытия необходимо полностью удалить с помощью шпателей или щёток с металлическим ворсом, а затем смыть водой
- При нанесении поверх старой краски необходимо на небольшом участке поверхности проверить совместимость покрытий. Между нанесением свежего штукатурного слоя и покраской должно пройти не менее четырех недель
- Тонируется пастами для водоразбавимых красок **Condor Vollton**



**Расход: 300-350 г/м<sup>2</sup>.** в зависимости от основания при двухслойном покрытии. При окрашивании рельефных, не ровных поверхностей или поверхностей с высокой впитывающей способностью - расход краски увеличивается и определяется опытным путем