

ЖИДКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩАЯ «ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ «ЭКОТЕРМ» (-65)

Предназначен для использования в локальных системах отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха, в тепловых насосах, любых типах теплообменных аппаратов, в качестве хладоносителя в промышленных установках, оборудовании и станках. Испытан и одобрен для применения в котлах серии: КС-Г/ГВ-12Н, КСц-Г/ГВ-П, КСц-Г/ГВ-20; 25; 31,1, КЧ Г-16;25, КСц-Г/ГВ-10, КСц-ТГ/ТГВ-12; 16; 20.

Благодаря специальным присадкам замедляет коррозию стали, чугуна, латуни, меди, олова. Исключает образование накипи. Предотвращает разрушение резиновых и паронитовых уплотнителей.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химический состав	Этиленгликоль, обессоленная вода, антикоррозионные, стабилизирующие присадки, а также противопенные и красящие добавки.	
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость красного цвета без механических примесей	

СВОЙСТВА

Наименование показателя	Требования	Метод испытаний
Плотность при 20°C, г/см ³ . в пределах	1,088	ГОСТ 18995.1 разд. 1
Температура кипения при давлении 101,3 кПа°C не ниже	115	ГОСТ 33594
Температура начала кристаллизации, °C, не выше	Минус 65	ГОСТ 28084
Температура замерзания, °C. Не выше	Минус 70	ГОСТ 28084
Коррозионное воздействие на металлы, изменение массы образца металла, при температуре (88 ± 2)°C, в течение 336 ч, не более -медь М1 или М3 -латунь Л-68 или Л-63 -припой ПОС-35 или ПОС 40-2 -алюминий АК-6М2 или АЛ-9 -чугун GH-190 по нормали ФИАТ ВАЗ 52205 или Сч 24-44, Сч 18-36, Сч 25 -сталь 08 КП, 20 (10), 08 ю	0,04 0,03 0,17 0,02 0,03 0,01	ГОСТ 28084
Вспениваемость - объем пены через 5 минут при 88°C, см ³ , не более - время исчезновения пены, не более	10 1	ГОСТ 28084 п 4.6
Воздействие на резину, изменение объема стандартных образцов резины при (100 ± 2)°C в течение (72 ± 2) ч: - марка 5006 - марка 7011	0,5 1,5	ГОСТ 9.030
Показатель активности ионов водорода (рН) при 20°C	8,6	ГОСТ 33581
Запас щелочности, см ³ , в пределах	15	ГОСТ 28084 п 4.9
Содержание механических примесей, % масс., не более	Отсутствие	ГОСТ 6370
Содержание метилового спирта, % масс., не более	Отсутствие	ГОСТ 34425

КОМПАНИЯ ООО «Тосол-Синтез-Инвест»

ТОСОЛ-СИНТЕЗ

606000 Россия, Нижегородская область,
 г. Дзержинск, ул. Ватутина, д.31 А,
 комната 7, этаж 2.
 Тел.: (8313) 25-53-47,
 E-mail:t-s@t-s.ru, www.t-s.ru

