



<b>Наименование:</b>	Декоративная штукатурка «Бархат»
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки.
<b>Описание товара:</b>	
<b>Колеровка:</b>	может колероваться колеровочными пастами ТМ «VGT».
<b>Меры предосторожности:</b>	при попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
<b>Свойства и особенности:</b>	Штукатурка представляет собой пастообразную массу с перламутровыми частицами и добавлением специальных стеклянных микрошариков. Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, асбоцементным, гипсокартонным и т. п. поверхностям. Штукатурка обладает водостойкостью и стойкостью к мытью.
<b>Подготовка поверхности:</b>	поверхность должна быть чистой и сухой. Основание - абсолютно ровным, поэтому поверхность необходимо предварительно зашпатлевать финишной шпатлевкой и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения ТМ «VGT».
<b>Расход:</b>	зависит от толщины наносимого слоя и техники нанесения и варьируется от 200 до 300 г/м <sup>2</sup> .
<b>Способ нанесения:</b>	наносится с помощью шпателя, кельмы или широкой кисти с последующим формированием рисунка. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м <sup>2</sup> . Возможны и другие способы нанесения, которые зависят от фантазии мастера.
<b>Время высыхания:</b>	до отлипа — 2 часа, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 65%. Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
<b>Хранение:</b>	в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.