



Наименование:	Грунтовка по старой краске ВД-АК-0301
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки.
Описание товара:	
Свойства и особенности:	Грунтовка представляет собой молочно-белую, вязкую, маслянистую на ощупь жидкость. После высыхания образует ровную полупрозрачную поверхность. На поверхности старого покрытия образует плёнку, улучшающую адгезию к водно-дисперсионным материалам, что облегчает их нанесение на ранее окрашенные поверхности.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся фрагменты старой краски зачистить, неровности основания и трещины зашпатлевать не менее, чем за сутки до начала работ.
Расход:	100-200 г/м ²
Способ нанесения:	Наносится кистью или валиком в один слой.
Разбавитель:	Вода, не более 5-7%.
Время высыхания:	До отлипа – 2 часа, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
Сухой остаток:	Не менее 20%.
Плотность:	1 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Допускается замораживание до -15°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Грунтование поверхности при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2316-013-32998388-2010 с изм. 1,2