

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ

	Стандарт	Значение
Класс применения для жилых помещений	ISO 10582	23
Класс применения для общественных помещений	ISO 10582	32

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандарт	Значение
Дополнительный защитный слой, лак	-	Extreme Protection
Общая толщина	ISO 24346	3,70 мм
Толщина рабочего слоя	ISO 24340	0,50 мм
Вес	ISO 23997	2500 г/м ²
Тип основы	-	Дублированная основа
Способ укладки	-	На клей
Направление укладки	-	В одном направлении
Эффект обработки	-	Тиснение
Единица производства продукции	-	Рулон
Срок службы в жилых помещениях	-	15 лет

PERFORMANCE FOR CE MARKING

	Стандарт	Значение
Электростатические свойства	-	Антистатическое ($\leq 2 \text{ kV}$)
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R9
Сопротивление скольжению	EN 13893	Class DS ($\mu \geq 0,30$)

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Стандарт	Значение
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	$\leq 0,40 \%$
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	EN 424	Высокая устойчивость
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	20 дБ
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	-	Без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия	-	Не способствует росту
Устойчивость к воздействию химических соединений	-	Хорошая
Возможность использовать с системой теплых полов	-	Да (максимум 27°C)
Истираемость, не более	-	30 г/м ²
Класс пожарной опасности материала	Ф3-123	KM5

Стандарт Значение

Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более - $5 \cdot 10^{15} \Omega$

Водопоглощение поверхностное, г/100см², не более - 0,5

Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.°К ГОСТ 25609 12

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Стандарт Значение

Ecomaterial - да

Каталог экологически безопасных материалов Green book - да

Экологический сертификат "Листок жизни" - да