

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ

	Стандарт	Значение
Класс применения для жилых помещений	ISO 10582	23
Класс применения для общественных помещений	ISO 10582	31

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандарт	Значение
Дополнительный защитный слой, лак	-	Extreme Protection
Общая толщина	ISO 24346	4,40 мм
Толщина рабочего слоя	ISO 24340	0,35 мм
Вес	ISO 23997	2300 г/м <sup>2</sup>
Тип основы	-	Дублированная основа
Способ укладки	-	На клей
Ширина доски в дизайне, мм	-	125 мм
Направление укладки	-	В одном направлении
Эффект обработки	-	Живая структура
Единица производства продукции	-	Рулон
Срок службы в жилых помещениях	-	15 лет

### PERFORMANCE FOR CE MARKING

	Стандарт	Значение
Электростатические свойства	-	Антистатическое ( $\leq 2$ kV)
Сопrotивление скольжению	DIN 51130	R10

### ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Стандарт	Значение
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	$\leq 0.40$ %
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	EN 424	Высокая устойчивость
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	22 дБ
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	-	Без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия	-	Не способствует росту
Устойчивость к воздействию химических соединений	-	Хорошая
Возможность использовать с системой теплых полов	-	Да (максимум 27°C)
Истираемость, не более	-	30 г/м <sup>2</sup>
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ5

	Стандарт	Значение
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более	-	5.10 <sup>15</sup> Ω
Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более	-	0,5
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м·К	ГОСТ 25609	9,87

#### ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

	Стандарт	Значение
Экологический сертификат "Листок жизни"	-	да