



<b>Наименование:</b>	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ ВД-АК-0301
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия полимера, модифицирующие и антисептические добавки.
<b>Описание товара:</b>	
<b>Свойства и особенности:</b>	Грунтовка представляет собой прозрачную низковязкую жидкость. После высыхания образует ровную, матовую полупрозрачную поверхность. Обладает высокой проникающей способностью, улучшает адгезию, выравнивает впитывающую способность основания и укрепляет его. Снижает расход краски.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений и старых отслаивающихся покрытий.
<b>Расход:</b>	80-120 г/м <sup>2</sup>
<b>Способ нанесения:</b>	Наносится кистью кистью, валиком или краскопультом в один слой.. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать 2 раза.
<b>Разбавитель:</b>	
<b>Время высыхания:</b>	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 3 часа при нормальных условиях.
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 6%.
<b>Плотность:</b>	1,0 г/см <sup>3</sup>
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Допускается замораживание до -15°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Не рекомендуется:</b>	Наносить при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
<b>Технические условия:</b>	2316-013-32998388-2010 с изм. 1,2