

Инструкция пользователя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пленка предназначена для защиты плоских поверхностей, пригодна для пищевого использования. Состоит из ламинированных слоёв ПВХ.

Производство: Китай.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

– Перед использованием пленки, протрите её поверхность влажной тканевой салфеткой. Дайте высохнуть.

– Уложите пленку заворачивающимися краями вниз. Дополнительное закрепление не требуется. Укладывать на СУХУЮ поверхность.

При укладке на стеклянную, глянцевую или полированную поверхность под пленкой могут образовываться воздушные пустоты. Во избежание подобного эффекта, рекомендуется подкладывать под пленку сизалевое полотно, которое можно приобрести в цветочных магазинах, подобрав необходимый вам цвет.

ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

– Попробуйте разгладить воздушные пустоты под пленкой ладонью или влажной тряпкой, предварительно смочив поверхность водой.

– Ваша пленка была отрезана с запасом, т.к. в течении 2-3 месяцев происходит утяжка на 2-4 см на метр (срок зависит от условий, температуры, влажности и др).

Подобная утяжка единовременна.

– Пленка, предназначенная для поверхностей длиной более 1,5 метров, может иметь более длительный срок утяжки.

– Подрезка пленки по окончательному размеру производится самостоятельно, по достижении отрезом неподвижного состояния, не ранее чем через месяц с момента укладки на поверхность.

– Пленка, предназначенная для круглых поверхностей, изготавливается из вылежавшихся отрезов и не требует дополнительной подрезки.

– Плотно зафиксируйте плёнку на поверхности.

– Начертите линию за контуром стола, так чтобы при обрезке чернила не оставались на пленке.

Используя канцелярский нож, аккуратно, по заранее отчерченному контуру обрежьте излишки пленки.

– Для защиты поверхности используйте разделочную доску.

– При отрезке по прямой линии удобно использовать линейку.

– Сразу после распаковки пленки может присутствовать слабый быстро выветриваемый запах. Что бы его уменьшить- протрите пленку с двух сторон мыльным раствором.

Новая пленка может смотреться немного прилипшей и со временем расправляется. Если этого не произошло, воспользуйтесь рекомендацией из пункта II.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Нежелательно использование пленки:

– Под прямыми солнечными лучами (т.к. пленка может пожелтеть)

В непосредственной близости к огню или раскалённым предметам (утюг, сковорода и т.д.)

– Не рекомендуется использовать для очистки поверхности пленки абразивные средства (пемолюкс, губки с абразивным покрытием и т.д.)

– При использовании пленки будьте особо аккуратны с такими веществами, как чернила, лакокрасочные изделия (их невозможно удалить с поверхности пленки после засыхания).

– Для очистки пленки от следов клея и скотча рекомендуется использовать бензин-обезжикиватель.

Приятного пользования!