

BRYZA®

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ BRYZA



Сделано в Европе



10 лет гарантии на цветостойкость



Два ребра жесткости
для усиления желоба



Каучуковый уплотнитель
(не рассыхается, не нужно клеить)



Легкий монтаж



Не подвержена коррозии



Пониженный уровень шума

информация консультанта



Сделано в Европе



10 лет гарантии на цветостойкость



Два ребра жесткости
для усиления желоба



СХЕМА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ BRYZA

заглушка желоба левая

желоб

угол внешний

крепежная планка прямая, боковая (металл)

держатель желоба

держатель желоба регулируемый
(металл)

воронка сливная

держатель желоба боковой
(металл)

колено

держатель желоба прямой
(металл)

крюк хомута (металл)

фиксирующий фасадный воротник

угол внутренний

хомут трубы (пвх/металл)

соединитель водосточной трубы

заглушка желоба правая

труба водосточная

муфта желоба

сборник дождевой воды

тройник

ливнеприемник дренажный

лок-ревизия

переходник

Монтаж желобов происходит с помощью метода соединения, при котором происходит уплотнение каучуковыми прокладками и защелкивание. Этот вид соединения является простым и гарантирует полную надежность крепления.

Монтаж водосточных труб происходит по принципу стаканного соединения без прокладок.

Описанные виды соединений предотвращают термическую деформацию водосточной системы и не допускают протекания в местах соединения.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ



БЕЛЫЙ
RAL 9010



КОРИЧНЕВЫЙ
RAL 8017



КРАСНЫЙ
RAL 3011



ГРАФИТ
RAL 7021



ЗЕЛЕНый
RAL 6020