

# AURA

## Декоративные Материалы

### Suede



Матовый декоративный материал для художественной отделки интерьеров.

- ✓ эффект потертой кожи и нубука
- ✓ готов к применению
- ✓ простота нанесения
- ✓ широкая цветовая палитра



Описание	
Наименование продукции	Декоративно-отделочный акриловый ЛКМ «Suede» ТУ BY 200551259.015-2018
Свойства	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Эффектный внешний вид</li><li>✓ Широкая палитра цветов</li><li>✓ Легко наносится и моделируется, обладает хорошей адгезией к основанию.</li><li>✓ Легок в реставрации.</li></ul>
Назначение	Предназначен для высококачественной отделки внутри помещений. Материал может быть использован как для сплошного окрашивания, так и для декорирования отдельных элементов интерьера. Широкая гамма цветов, а также различные техники нанесения, дают возможность получения уникального декоративного эффекта, которые придают интерьеру изысканный эффект потертой кожи и нубука.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной и идеально гладкой. Наносить на предварительно подготовленные и ранее окрашенные минеральные поверхности, листы ДВП, МДФ, гипсокартона. Для выравнивания цветового тона основания окрасить его гладкой матовой высококачественной краской Auga Dekormatt, предварительно колерованной в цвет, гармонирующий с цветом финишного покрытия материала. Отделку окрашенной поверхности проводить после полного высыхания краски, не ранее чем через 24 ч после ее нанесения.

Нанесение	<p>Перед применением материал тщательно перемешать. Применять в готовом виде. Материал наносится в 1-2 слоя с помощью металлической (пластиковой) кельмы или кисти мазками тонким слоем, моделируя рисунок по индивидуальному выбору круговыми или перекрестными движениями. Используя ту же технику, при необходимости наносится второй слой материала не ранее чем через 4-6 ч.</p> <p>Для увеличения износостойкости покрытия и предотвращения незначительного «эффекта письма», характерного для темных оттенков, рекомендуется после полного высыхания нанести дополнительный защитный слой декоративного лака Aura Lasur Matt.</p> <p>Работы следует выполнять при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 10 °С и не выше + 25 °С. Время сушки до начала легкой эксплуатации – не менее 24 ч. Окончательный набор заявленных свойств покрытия происходит в течении 28 сут.</p> <p>Материал одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать материал одной партии или смешивать необходимое количество материала различных партий в отдельной емкости.</p> <p><b>Внимание! Смежные участки поверхности необходимо обрабатывать без перерывов в работе, используя технику нанесения «мокрым по мокрому».</b></p>
Цвет	Белый.
Колеровка	Машинная колеровка по системе Eskarocolor
Расход	100–150 г/м <sup>2</sup> . Итоговый расход зависит от техники нанесения и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода
Время высыхания	Время высыхания: при температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % высыхание не менее 24 ч. При других условиях время высыхания может меняться.
Рабочие инструменты	Шпатель, кельма, валик (щетка).
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший материал очищается механически.
Состав	вода, дисперсия акрилового сополимера, минеральные наполнители функциональные добавки.
<b>Информация</b>	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	Декоративно-отделочный материал хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшего продукта подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки
Объем/масса	1 кг, 2,5 кг