

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ

	Стандарт	Значение
Класс применения для общественных помещений	ISO 10582	32

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандарт	Значение
Дополнительный защитный слой, лак	-	Extreme Protection
Общая толщина	ISO 24346	1,80 мм
Толщина рабочего слоя	ISO 24340	0,40 мм
Вес	ISO 23997	2700 г/м ²
Тип основы	-	Каландровая основа
Способ укладки	-	На клей
Ширина доски в дизайне, мм	-	110 мм
Направление укладки	-	В одном направлении
Эффект обработки	-	Тиснение
Единица производства продукции	-	Рулон
Срок службы в жилых помещениях	-	15 лет

PERFORMANCE FOR CE MARKING

	Стандарт	Значение
Электростатические свойства	-	Антистатическое (≤ 2 kV)
Сопrotивление скольжению	DIN 51130	R10

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Стандарт	Значение
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.40 %
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	EN 424	Высокая устойчивость
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	6 дБ
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	-	Интенсивное использование
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия	-	Не способствует росту
Устойчивость к воздействию химических соединений	-	Хорошая
Возможность использовать с системой теплых полов	-	Да (максимум 27°C)
Истираемость, не более	-	25 г/м ²
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более	-	$5 \cdot 10^{15} \Omega$

	Стандарт	Значение
Водопоглощение поверхностное, г/100см ² , не более	-	0,4
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м·К	ГОСТ 25609	21,7

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

	Стандарт	Значение
Ecomaterial	-	да
Каталог экологически безопасных материалов Green book	-	да
Экологический сертификат "Листок жизни"	-	да