



Наименование:	Краска мелкофактурная TP 01 ВГТ
Состав:	Водная дисперсия полимера, мраморная крошка, двуокись титана, модифицирующие добавки.
Описание товара:	
Колеровка:	Может колероваться.
Свойства и особенности:	Краска представляет собой белую, вязкую, однородную массу. После высыхания образует декоративное рельефное покрытие, обладающее высокой твердостью, водо- и атмосферостойкостью. Выдерживает влажную уборку. Может колероваться или окрашиваться сверху.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Перед нанесением материала поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, если поверхность пылит, или адгезионной нашей фирмы.
Расход:	0,4-0,7 кг/м ² в зависимости от способа нанесения.
Способ нанесения:	Краска наносится при помощи валика (поролонового, мехового и т.п.). Нанесение краски производится после полного высыхания грунтовки (через 24 часа). В зависимости от типа применяемого валика можно получить различный декоративный эффект.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Время высыхания:	До отлипа - 2 часа, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
Сухой остаток:	Не менее 76%.
Плотность:	1,75-1,85 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Окраска наружных поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2316-014-32998388-2010 изм. №1,2