

Скобы пластиковые для крепления проводов EKF PROxima



Предназначены для быстрого монтажа проводов или кабелей в строениях жилого или промышленного назначения, быстрого и надежного крепления круглых и плоских кабелей.



Материал: полипропилен, самозатухающий, без галогенов



Гвоздь: закаленная оцинкованная сталь, не подвержена коррозии



Поставляется в комплекте с уже вставленным гвоздем



На каждой скобе указан типоразмер. Удобство хранения россыпью



Надежное крепление

Изображение	Наименование	Вид	Габаритные размеры			Размер гвоздя D × L, мм	Артикул
			H, мм	B, мм	A, мм		
	Скоба 4 мм EKF PROxima	Квадратная	5,0	4,0	3,2	1,7 × 14,0	plcn-ss-4
	Скоба 6 мм EKF PROxima		5,5	5,5	3,5	1,7 × 14,5	plcn-ss-6
	Скоба 7 мм EKF PROxima			6,5	1,9 × 17,5	plcn-ss-7	
	Скоба 8 мм EKF PROxima		7,0	7,5	5,0	1,9 × 15,5	plcn-ss-8
	Скоба 9 мм EKF PROxima			8,5	4,5	1,9 × 17,0	plcn-ss-9
	Скоба 10 мм EKF PROxima		8,0	9,5	5,5	1,9 × 19,0	plcn-ss-10
	Скоба 12 мм EKF PROxima		7,5	11,0	5,0	1,9 × 20,0	plcn-ss-12
	Скоба 14 мм EKF PROxima			13,0		2,0 × 22,5	plcn-ss-14
	Скоба 4 мм EKF PROxima	Круглая	6,0	4,0	-	1,8 × 14,0	plcn-sr-4
	Скоба 5 мм EKF PROxima		7,0	4,5	-	1,8 × 16,0	plcn-sr-5
	Скоба 6 мм EKF PROxima		8,5	5,5	-	1,8 × 16,5	plcn-sr-6
	Скоба 7 мм EKF PROxima		7,5	6,5	-	1,8 × 17,0	plcn-sr-7
	Скоба 8 мм EKF PROxima		10,0	7,5	-	1,9 × 20,0	plcn-sr-8
	Скоба 9 мм EKF PROxima		11,5	8,0	-	1,9 × 22,0	plcn-sr-9
	Скоба 10 мм EKF PROxima			-	1,9 × 22,5	plcn-sr-10	
	Скоба 12 мм EKF PROxima		14,5	10,5	-	1,9 × 25,0	plcn-sr-12
	Скоба 14 мм EKF PROxima		16,0	12,0	-	2,0 × 27,5	plcn-sr-14
	Скоба 16 мм EKF PROxima		15,5	16,0	-	2,0 × 29,0	plcn-sr-16
	Скоба 18 мм EKF PROxima		20,5	-	-	2,5 × 35,0	plcn-sr-18
	Скоба 20 мм EKF PROxima		22,0	18,0	-	3,0 × 40,0	plcn-sr-20
	Скоба 22 мм EKF PROxima		24,5	21,0	-	2,8 × 43,5	plcn-sr-22
	Скоба 25 мм EKF PROxima		27,0	23,0	-	3,0 × 45,0	plcn-sr-25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Материал корпуса	Полипропилен, не поддерживающий горение
Материал гвоздя	Оцинкованная сталь
Модификация	Для круглого / плоского кабеля
Диапазон рабочих температур, °C	От -25 до +85

Габаритные и установочные размеры

