

Описание: гибкая черепица с покрытием из керамизированного базальтового гранулята

Применение:

финишное кровельное покрытие для скатных крыш

Стандарт:

EN 544:2011; ГОСТ 32806:2014



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

допуск

Тип битума	полимерный битум, АПП			
Ширина	ГОСТ 32806	мм	1000	±3
Высота	ГОСТ 32806	мм	337	±3
Толщина	-	мм	2,9 / 5,8	±0,3
Видимая часть листа	ГОСТ 32806	мм	143	±3
Максимальное смещение между 2 частями (верт./гориз. направлении)	-	мм	±3	-
Ось гвоздей (от видимой части листа)	-	мм	14	±3
Тип адгезивной системы	термоадгезивная полоса на обратной стороне листа			

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес покрытия	-	кг/м²	10,8	±8%
Масса битума	ГОСТ 32806	г/м²	>1500	-
	ГОСТ 32806	Класс	E	-
Разрывная сила при растяжении (прод./попер. направлении)	ГОСТ 31899-1	Н/5см	>600 / >400	-
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	ГОСТ 31898-1	Н	>100	-
Водопоглощение	ГОСТ 32806	%	<2	-
Стойкость к старению	ГОСТ 32317	визуально	выдержал	-
Стойкость к образованию вздутий	ГОСТ 32806	визуально	выдержал	-
Теплостойкость, при температуре 100°C	ГОСТ EN 1110	мм	<2	-
Потеря гранул	ГОСТ EN 12039	-г	<1,5	-

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402	B2
Группа горючести	ГОСТ 30244	G4
Группа распространения пламени	ГОСТ 30244	RP1

УПАКОВКА

Упаковочный материал	картон		
Количество листов в упаковке	шт.	16	
Покрываемая поверхность из 1 упаковки	м²	2,57	
Количество упаковок на поддоне	шт.	48	
Покрываемая поверхность из 1 поддона	м²	123,36	
Вес материала на поддоне(+вес поддона 20кг)	кг	1290 - 1510	

Безопасность:

Материал не содержит асбеста, смол и опасных веществ.

Хранение:

Строго в оригинальной упаковке, не более 14 рядов по высоте, в сухом и отапливаемом помещении, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Не устанавливать паллету на паллету.

Транспортировка:

В крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующих для данного вида транспорта.

Монтаж:

производство работ согласно строительным нормам и правилам, требованиям инструкции монтажу и устройству кровель с применением гибкой черепицы "TEGOLA", размещенных на сайте tegola.ru.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические показатели своей продукции без предварительного предупреждения. Более подробная информация о компании, продукции, правилах монтажа и эксплуатации размещена на сайте tegola.ru и tegola.eu

Производитель:

ООО Tegola Roofing Products

МО, Орехово-Зуевский р-н, ул. Заводская Корпус 4, 142641 Давыдово (РФ)