



Версия для печати

заккрыть окно

## КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ БЕЛОСНЕЖНАЯ

Вододисперсионная краска, образует экономичное и прочное декоративное покрытие.



Имеет хорошую адгезию к основанию и укрывистость.

Образует ровное матовое покрытие, скрывающее косметические дефекты поверхности.

Допускает протирку сухой тканью.

### **Область применения:**

Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности. Образует ровное матовое покрытие высокой белизны.

### **Типы поверхностей:**

Бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

### **Подготовка поверхности:**

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Меловую побелку следует удалить. Поверхности промыть мыльным раствором, затем сполоснуть и высушить. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности заделать шпатлевкой, зашлифовать и загрунтовать.

### **Хранение:**

Хранить 2 года в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5° до 35°С. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

**Фасовка:** 1,3 кг, 3 кг, 6,5 кг, 14 кг, 40 кг

**Виды работ:** для внутренних работ

### **Время высыхания:**

1 ч, при повторном нанесении - 2 ч. Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности увеличивается.

**Примерный расход:** 6-8 м<sup>2</sup>/кг

**Инструмент:** Кисть, валик, распылитель

**Разбавитель:** вода

### **Состав:**

Вода, гидроксиэтилцеллюлоза, полимерная дисперсия, микронизированный мрамор, этиленгликоль, тальк, загуститель, функциональные добавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногаситель).

**Колеровка:** Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами

**Цвет:** Белый

заккрыть окно