



на № _____
на № _____ от _____ 20____

ООО «БелИнЭКО»
СЭЗ «Брест», р-н Аэропорта, Брестский р-н,
224004, Брестская обл., Республика Беларусь,
УНП 809000487, БИК Swift PJCBBY2X
ОАО «Приорбанк», УНП 100220190,
ОКПО 05832739 JSC Priorbank РБ 220002,
г. Минск ул. Веры Хоружей, 31 А
BY 48 PJCB 3012 5039661000000 933 BYN
BY 94 PJCB 3012 5039661000000 978 EUR
BY 21 PJCB 3012 5039661000000 643 RUB
тел. 8 (0162) 97-30-22, Факс: 8 (0162) 97-30-23
e-mail: office@belineco.com, www.belineco.com

Пена монтажная профессиональная MIXFOR MT-60 огнестойкая

Производитель: ООО «БелИнЭКО», Республика Беларусь

Описание продукта:

Пена монтажная профессиональная MIXFOR MT-60 огнестойкая - это однокомпонентная, готовая к применению, полиуретановая пена в аэрозольной упаковке.

Область применения: Предназначена для устройства монтажных швов, узлов прымыкания с нормируемыми пределами огнестойкости при заполнении оконных и дверных проемов, заполнения стыков сборных ограждающих конструкций в ограждающих конструкциях, перегородках и перекрытиях.

Состав:

Полимерный дифенилметандиизоцианат, с изомерами и гомологами, смесь галогенированных сложных и простых полиэфиров, пламягасители, углеводородный пропеллент, диметиловый эфир, стабилизатор на основе полидиметилсилоксана, аминный катализатор, краситель.

Свойства:

Высокая адгезия к большинству строительных материалов – дерево, бетон, кирпич, металл и т.д., за исключением PE, PP, тefлона и т.п.

Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства

Стабильность размеров – отсутствие усадки

Отличная заполняющая способность.

Влагоустойчивая

Низкое вторичное расширение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование показателей	Нормы
1	Избыточное давление в аэрозольном баллоне при 20 °C, МПа, в пределах	0,3 - 0,9
2	Объем налива, мл	750 ± 15
3	Выход пены из баллона, л	до 45
4	Время отлипа , при 23±2°C и отн. влажности 60 – 80 %, мин, не более	10
5	Время резки при 23±2°C и отн. влажности 60 – 80 %, ч, не более	0,7

6	Кажущаяся плотность, кг/м ³ , в пределах	11,0 – 20,0
7	Структура пены	Отсутствие больших каверн и дефектов. Допускается наличие незначительных пустот. Структура пены равномерная средне-и мелкочечистая
8	Цвет	От оранжевого до красного
9	Напряжение при 10 % - ной деформации сжатия, кН/м ² , не менее	18

Температурный режим использования:

- Температура баллона от +18 °C до +25 °C .
- Окружающая температура от +5 °C до +30 °C
- Температура поверхности от +5 °C до +30 °C

Способ применения:

Подготовка поверхности

- Поверхности, на которые наносится монтажная пена должны быть очищены от пыли, грязи и мусора. Поверхность может быть влажной, но не покрытой льдом или инеем.
- Перед применением выдержать баллон при температуре от +18 °C до +25 °C не менее 8 ч, или погрузить баллон в теплую воду. Температура воды не должна быть выше + 35 °C. Оптимальная температура баллона + 23 °C.
 - Перед использованием содержимое баллона необходимо тщательно перемешать: потрясти баллон в течение 30 - 40 секунд.
 - Рекомендуется увлажнить поверхность. Увлажнение поверхности уменьшает время отверждения пены и улучшает структуру пены.
 - Снять защитный колпачок и накрутить баллон с пеной на пистолет. Скорость выхода пены регулируется нажатием на курок и с помощью винта пистолета.
 - Заполнять монтажные швы следует с учетом вторичного расширения. Во время работы баллон должен находиться «ДНОМ ВВЕРХ».
 - Излишки пены легко срезаются ножом после отверждения.
 - Не рекомендуется снимать баллон с пистолета до полного использования баллона.
 - Для замены баллона необходимо аккуратно отсоединить пустой баллон от пистолета и сразу заменить его новым, чтобы исключить отверждение пены внутри пистолета, и дальнейшую его блокировку.
 - При завершении работы пистолет необходимо промыть «очистителем монтажной пены».
 - Свежие пятна пены легко удаляются «очистителем монтажной пены». Отвердевшую пену можно удалить механическим путем или специальным очистителем затвердевшей монтажной пены.
 - Поверхность пены после отверждения необходимо защитить от УФ излучения – обработать краской, покрыть герметиком, защитить наличниками и др.

Условия хранения и транспортировки:

- **Баллон находится под давлением!** Максимально допустимая температура баллона +50 °C. Необходимо беречь баллон от прямых солнечных лучей, открытого огня и других источников тепла.
- Баллоны с пеной должны храниться в вертикальном положении (клапаном вверх) при температуре от +5 °C до + 25 °C на складе или закрытых площадках, обеспечивающих защиту от увлажнения, с соблюдением требований пожарной безопасности, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
- Температурный режим транспортирования от - 15 °C до + 40 °C.
- Допускается временное хранение или транспортировка до 15 дней при более низких температурах до - 35 °C. Количество циклов «заморозка - разморозка» до конечной реализации не должна превышать 3-х раз.

Упаковка:

аэрозольный баллон объемом 1000 мл. Баллоны упакованы в картонные коробки по 12 шт.

Срок хранения:

12 месяцев в заводской упаковке, при соблюдении правил хранения и транспортировки.

Указания по мерам безопасности. Хранить в недоступном для детей месте! H222 Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. H229 **БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ!** При нагревании возможен взрыв. H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. H332 Вредно при вдыхании. H334 При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание). H335 может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.H351 Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания. H362 может причинить вред детям, находящимся на грудном вскармливании. H373 Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия при вдыхании. H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. P201 Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией. P210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. P211 Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Обеспечить достаточную вентиляцию помещений. P251 Баллон под давлением: Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. P260 Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли/дым/туман. P263 Избегать контакта в период беременности и грудного вскармливания. P273 Избегать попадания в окружающую среду. P280 Использовать перчатки/ спецодежду/ средства защиты глаз/лица. P304 + P340 + P312 ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. P308 + P313 ПРИ подозрении на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью. P391 Ликвидировать просыпания/проливы/утечки. P410 + P412 Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания **ВЫШЕ +50 °C**.