

Стандартный вид

## Штукатурка декоративная ШУБА ilmax 6530

Слой  
2-5 ммМожно наносить  
валикомОкраска  
через 7 днейПаро-  
проницаемая

## Назначение

ilmax 6530 предназначена для создания декоративных тонкослойных штукатурных покрытий с рельефной фактурой «шуба». Используется в качестве элемента декоративно-защитного слоя в легких штукатурных системах утепления, а также для наружных и внутренних отделочных работ по минеральным поверхностям (бетон, цементные и гипсовые штукатурки), ДСП, гипсокартону. ilmax 6530 проста в нанесении, не требует идеально ровной поверхности и хорошо укрывает небольшие дефекты основания.

## Технические характеристики

Цвет:	Белый
Количество воды на 25 кг:	5,0...5,5 л
Размер зерна:	1,0 мм
Расход на 1 м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм:	1,5...1,7 кг
Толщина наносимого слоя:	2...5 мм
Время использования раствора:	не более 2 часов
Прочность сцепления с основанием:	≥ 0,8 МПа
Коэффициент паропроницаемости:	≥ 0,02 мг/(м <sup>2</sup> ч?Па)
Морозостойкость:	≥ 75 циклов
Атмосферостойкость:	≥ 100 циклов
Температура проведения работ:	+5 ...+25°C
Температура эксплуатации:	-30 ...+70°C
Масса нетто:	25 кг

## Инструкция по применению

## Подготовка поверхности

## Приготовление раствора

## Способ нанесения

## Условия применения

## Безопасность применения

Защитно-отделочная штукатурка белая для наружной и внутренней отделки (НВ),

полимерминеральная (ПМ), цементная, однокомпонентная (1), сухая смесь (СС),

крупнозернистая (1,0 мм):

Защитно-отделочная штукатурка белая НВ ПМ цементная 1 СС 1,0 «ilmax6530» СТБ 1263-2001