



202 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ

1 - ОПИСАНИЕ

Akfix 202 - быстросхватывающийся высокопрочный клей на основе хлоропренового каучука, не содержащего толуол.

2 - СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое отверждение
- Образует прочное и гибкое соединение
- Морозостойкий
- Влагостойкий, маслостойкий

3 - ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Чаще всего используется в легкой, обувной и текстильной промышленности для склеивания наиболее распространенных материалов, таких как:

- Резина
- Ткани
- Кожа, искусственная кожа
- Дерево
- Пробка
- Металл
- Керамика, стекло и много других материалов

4 - ПРИМЕНЕНИЕ

Убедитесь, что поверхности сухие и очищены от загрязнений. Температура применения от +5 °С до +35 °С. Нанесите клей на обе склеиваемые поверхности. Перед соединением деталей подождите 15-30 минут до испарения растворителя. Затем плотно прижмите склеиваемые детали. Если необходимо, зафиксируйте в сжатом состоянии.

5- УПАКОВКА

Артикул	Объём	Упаковка
202	50 г	240
202	500 г	24
202	750 г	24

6 - ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности составляет 12 месяцев при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5 °С до +25 °С.



7 - БЕЗОПАСНОСТЬ

Огнеопасный. Содержит растворители. Не вдыхать испарения. Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить вдали от источников возгорания и в недоступном для детей месте.

9 - ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	: Хлоропеновый каучук	
Механизм отверждения	: Физическое высыхание	
Время отлипания	: 25-30 мин.	(ASTM C679)
Плотность	: 0,808 - 0.812 г/см ³	(ASTM D1875)
Вязкость	: 3000-4500 Cps	(ASTM D1084)
Термостойкость	: от -20°C до +90°C	
Температура применения	: от +5°C до +35°C	