

Удалитель ржавчины, чистящее средство «GOLDBASTIK BL 45». Готовый состав



0,5 л

ПРЕИМУЩЕСТВА

- уничтожает ржавчину с любых поверхностей;
- останавливает и предотвращает коррозию металла;
- подготавливает поверхность к окраске;
- подходит для любого типа лакокрасочного покрытия;
- видимый эффект уже через 10 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	готовый состав / концентрат 1:2
Состав	вода, минеральная кислота, растворитель, КПАВ менее 5%. Не содержит запрещенных в ЕС химических веществ
Консистенция	низковязкая жидкость
Цвет покрытия	бесцветный
Плотность	готовый состав - ок. 1,11 г/см ³ , концентрат - ок. 1,29 г/см ³

Готовность к эксплуатации	после очистки поверхности
Способ нанесения	распыление и губка
Расход рабочего раствора	100-150 г/м ² в зависимости от типа поверхности
Количество слоев	1 слой с подсушкой 15-20 мин. до неполного высыхания
Условия применения	температура воздуха, средства и основания не ниже +5°C
Применение	внутри и снаружи помещений
Прогноз срока службы	до 12 лет
Морозостойкость	да
Пожароопасность	нет

Отдел продаж (внутренний рынок)



+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30

natalia@goldbastik.com



Отдел продаж (экспорт)



+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30



oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-88



info@goldbastik.com



Условия хранения при температуре от +5 до +25°C

Гарантийный срок хранения 3 года, в заводской невскрытой упаковке

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается замораживание. После размораживания чистящие свойства сохраняются.

НАЗНАЧЕНИЕ

GOLDBASTIK BL 45 — средство для удаления очагов коррозии с поверхности металлов. Останавливает и предотвращает коррозионное разрушение. Может использоваться для подготовки поверхности металлов перед нанесением лакокрасочных покрытий, в том числе порошковых. После обработки на поверхности металла образуется плотная защитная пленка из нерастворимых в воде комплексных соединений, обеспечивающая высокую защиту от коррозии на срок до 12 лет. После обработки металлическая поверхность может покрываться любыми лакокрасочными составами. Средство повышает адгезию краски к оцинкованным и другим металлическим поверхностям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонтно-восстановительные работы по металлу, очистка неметаллических материалов от ржавчины (камень, кирпич, бетон, керамическая плитка и т. п.)

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Будьте внимательны при работе со средством, используйте индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. Средство нанести на поверхность, дать подействовать 15-20 минут. Не допускать высыхания. Остатки раствора смыть водой либо протереть мокрой губкой.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировать и хранить отдельно от пищевых продуктов в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +25°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание, агрессивная жидкость! При работе со средством использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании на кожу и глаза, смыть водой. Может вызывать раздражение глаз, кожи и желудочно-кишечного тракта. Использовать в помещениях с достаточной вентиляцией. Беречь от детей!

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ.
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
3. Не подлежит обязательной сертификации.
4. Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.com.

