



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Удалитель краски (смывка) APS-M66

Новинка!

Эффективный состав для удаления лакокрасочных покрытий. Удаляет большинство ЛКП. Возможно разбавление водой. Во многих случаях будет служить прекрасной альтернативой более дорогим составам.

Основные характеристики:

Внешний вид: вязкая жидкость оранжевого цвета.

Вязкость: обладает высокими тиксотропными свойствами.

Способы нанесения: наносится кистью, наливом, может использоваться для погружного метода, может наноситься с помощью аппарата безвоздушного нанесения.

Примерный расход при нанесении кистью: 200-700 г/кв. м.

Время экспозиции: 10-25 минут

Разбавление: разбавление водой допускается.

Температура применения: от 0 до +30 °С.

Коррозионная активность: необходимо тестирование перед использованием, как правило отсутствует.

Тара: стеклянная бутылка 0,5 л.

Инструкция по применению:

Перед нанесением смывки поверхность должна быть подготовлена. Если на поверхности имеются загрязнения, ее следует очистить с помощью воды, технического моющего средства, либо растворителя. При удалении старой краски, отслоившуюся краску необходимо зачистить с помощью щетки. Перед применением протестируйте смывку на небольшом участке обрабатываемой поверхности. Изолируйте те участки поверхности, которые не должны подвергаться контакту со смывкой с помощью металлического скотча. Перед использованием смывки рекомендуется несколько раз встряхнуть бутылку.

Нанесение с помощью кисти, валика, наливом: смывка APS-M66 наносится ровным слоем, без разрывов и выдерживается на поверхности до растрескивания и вспучивания лакокрасочного покрытия 10-25 минут. Если на поверхности остаются участки с не удалённым лакокрасочным покрытием, то такие участки подвергаются повторной обработке смывкой. Размягченное лакокрасочное покрытие удаляется шпателем, скребком или струей воды при помощи аппарата высокого давления. Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 90 минут. Не допускать высыхания смывки на обрабатываемой поверхности!

Промывка поверхности:

После обработки в зависимости от последующих операций, поверхность следует промыть водой, техническим моющим средством, либо органическим растворителем типа АЛТ602/218.

Меры предосторожности:

Работать в хорошо проветриваемом помещении. При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты: органов дыхания - респираторы, глаз - герметичные очки, рук - защитные перчатки. При попадании средства в глаза - немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадания смывки на кожу, смыть водой с мылом.



Условия хранения:

Смывка должна храниться в герметичной таре, вертикально при температуре окружающей среды от -25 до +25°C. Избегать попадания солнечных лучей. Хранить вдали от источников открытого огня, отопительных приборов. Хранить вдали от пищевых продуктов. Беречь от детей. Гарантийный срок хранения: 36 месяцев.