



Наименование:	Шпатлевка универсальная для наружных и внутренних работ
Состав:	Водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, модифицирующие добавки.
Описание товара:	
Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см²:	Не менее 1 кг/см ² .
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности.
Расход:	0,5-1,4 кг/м ²
Способ нанесения:	Шпатлевка наносится сплошным слоем. Оптимальная толщина наносимого слоя шпатлевки около 1 мм. При больших неровностях рекомендуется многослойное нанесение шпатлевки. Для фасадных работ рекомендуется использовать фасадную шпатлевку нашей фирмы.
Время высыхания:	До отлипа 2 часа, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях (при толщине слоя 3 мм).
Сухой остаток:	Не менее 72%.
Плотность:	1,7-1,8 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Наносить при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Технические условия:	2313-002-32998388-2010 с изм. 1,2,3